

ESD stohovatelná paleta 120x80 cm se 3 ližinami



ESD palety, vyrobeny z elektricky vodivého plastu, byly speciálně vyvinuty pro bezpečné skladování a přepravu citlivých elektro-komponentů . Spolehlivě zabraňují elektrostatickému výboji a již stávající výboj odvádějí. Spec. průtokový odpor / povrchový $10^4 < 10^{10}$ Ohm. ESD palety, vyrobeny z elektricky vodivého plastu, byly speciálně vyvinuty pro bezpečné skladování a přepravu citlivých elektro-komponentů . Spolehlivě zabraňují elektrostatickému výboji a již stávající výboj odvádějí. Spec. průtokový odpor / povrchový $10^4 < 10^{10}$ Ohm cm ESD palety, vyrobeny z elektricky vodivého plastu, byly speciálně vyvinuty pro bezpečné skladování a přepravu citlivých elektro-komponentů . Spolehlivě zabraňují elektrostatickému výboji a již stávající výboj odvádějí. Spec. průtokový odpor / povrchový $10^4 < 10^{10}$ Ohm cm

Kód produktu: 981255

Počet kusů na paletě: 15



Technické parametry

Parametry	
Barva	černá
Materiál	ESD
Hmotnost	7.5 kg
Nosnost dynamická	1000 kg
Nosnost statická	2000 kg

Vnější rozměry	
Délka	120 cm
Šířka	80 cm
Výška	16.2 cm

Specifikace

Prutkový/povrchový odpor: $10^4 < 10^{10}$ Ohm


Upozorňujeme, že v důsledku orientace proudění, odvozujícího se od způsobu zpracování, mohou hotové součásti vykazovat odlišné elektrické vlastnosti v souvislosti s elektrostatickým výbojem (ESD).

Veškeré technické údaje výrobků, včetně rozměrů a hmotností, podléhají proměnám vyplývajícím z testovacích podmínek a výrobní technologie. Ze získaných informací nelze odvodit žádné právně závazné záruky konkrétních vlastností.

Vyhrazujeme si všechna práva, včetně práva na nepředvídané chyby a následné úpravy. Tímto zdůrazňujeme, že předložené technické údaje mají pouze informativní charakter a mohou podléhat změnám bez předchozího oznámení.

TBA

 info@tbaplast.cz

 + 420 565 534 000